

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Stoffets navn : PRESEPT™ Disinfectant Tablets & Granules (Product packed in tubs) / PRESEPT™ Disinfectant Tablets (Product packed in strips)

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Højt niveau desinfektion

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firma : Johnson & Johnson AB
Breknerodvej 133
3460 Birkerød
DK

Telefon : +4545948200

Telefax :

E-mail adresse : SDSJanssen@its.jnj.com
Ansvarlig/udsteder

1.4 Nødtelefon

CHEMTREC DK: +(45)-69918573
CHEMTREC International: +1 703-527-3887

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Øjenirritation, Kategori 2	H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering, Kategori 3, Åndedrætssystem	H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
Akut toksicitet for vandmiljøet, Kategori 1	H400: Meget giftig for vandlevende organismer.
Kronisk toksicitet for vandmiljøet., Kategori 1	H410: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger : H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Supplerende faresætninger : EUH031 Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**
P261 Undgå indånding af pulver/ røg/ gas/ tåge/ damp/ spray.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
Reaktion:
P304 + P340 + P312 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Ring til GIFTLINJEN/læge i tilfælde af ubehag.
P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P391 Udslip opsamles.

Farebestemmende komponent(er) for etikettering:
troclosen-natrium

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Kemisk karakterisering : Fast stof

Farlige komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Registrerings-nummer	Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)	Koncentration (%)
-------------------	-------------------------------------	--	-------------------

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

troclosen-natrium	2893-78-9	Ox. Sol. 2; H272 Acute Tox. 4; H302 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	> 30 - < 65
adipinsyre	124-04-9 204-673-3	Eye Irrit. 2; H319	> 10 - < 35
natriumcarbonat	497-19-8 207-838-8	Eye Irrit. 2; H319	> 2 - < 12

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern øjeblikkeligt forurenede tøj og sko.
Vaskes af med rigeligt vand.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjeblikkeligt med rigeligt vand, også under øjenlågene i
mindst 15 minutter.
Fjern kontaktlinser.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er
ved bevidsthed).
Søg omgående læge.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Symptomer : Irriterer øjnene.
Irriterer åndedrætsorganerne.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Vandtåge
- Uegnede slukningsmidler : Kulsyre (CO₂)

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Opvarmning kan frigøre farlige gasser.

Farlige forbrændingsprodukter : Klorforbindelser
Carbonoxider
Nitrogenoxider (NOx)

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
Brandmandskab skal bære brandsikre personlige værnemidler.

Specifikke slukningsmetoder : Fjern intakte beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres på en sikker måde.

Yderligere oplysninger : I tilfælde af brand nedkøl beholdere/tanke med vandtåge.
Forebyg brandslukningsvand fra forurening af overfladevand eller grundvandssystemet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : I tilfælde af et utilsigtet udslip skal responsholdet reagere ud fra en risikovurdering og bruge passende personlige værnemidler.
Undgå at indånde støv.
Undgå støvdannelse.
Evakuer personale til sikre områder.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Bør ikke udledes til miljøet.
Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Brug mekanisk håndteringsudstyr.
Store spild + små udslip: Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere. Behandl genvundet materiale som beskrevet i afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse".

6.4 Henvisning til andre punkter

For oplysninger om affaldsbehandling henvises til punkt 13

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

- Råd om sikker håndtering : For at undgå termisk nedbrydning undlad overophedning. For personlig beskyttelse se punkt 8. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Undgå indånding, indtagelse og kontakt med hud og øjne. Brug kun med tilstrækkelig ventilation. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Undgå indånding af dampe eller tåger.
- Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Ingen data tilgængelige
- Hygiejniske foranstaltninger : Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør. Undgå indånding af dampe/tåge/gas.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

- Krav til lager og beholdere : Opbevar ikke i varme eller direkte sollys, for at bevare produktkvaliteten. Opbevar i original beholder. Opbevar beholderne tæt lukket på et tørt, køligt og velventileret sted. Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Opbevar ikke i nærheden af brændbare materialer. Opbevar ved rumtemperatur. Opbevares under lås.

7.3 Særlige anvendelser

- Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
adipinsyre	124-04-9	GV	5 mg/m ³	DK OEL

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Ile personlige værnemidler skal være baseret på en risikovurdering. Konsulter om nødvendigt en arbejdsmiljøekspert.

Personlige værnemidler

- Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller med sideskærme
Sørg for at øjenskyllestationer og nødbrugere er tilgængelige nær ved arbejdsstedet.

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

Beskyttelse af hænder Bemærkninger	: Brug beskyttelsehandsker ved længerevarende eller gentagende kontakt. Ugennemtrængelige handsker butylgummi
Beskyttelse af hud og krop	: Brug særligt arbejdstøj.
Åndedrætsværn	: Tekniske kontrolforanstaltninger skal altid være den primære metode til at håndtere eksponeringer. Hvis åndedrætsværn er påkrævet til visse aktiviteter, vil typen samt den tilsvarende beskyttelsesfaktor afhænge af risikovurderingen og koncentrationer i luften, farer, fysiske egenskaber og advarselsegenskaber hos de tilstedeværende stoffer. Hvis medarbejdere udsættes for koncentrationer over grænseværdien skal de benytte egnede godkendte åndedrætsværn.
Beskyttelsesforanstaltninger	: Typen af beskyttelsesudstyr skal vælges på grundlag af en arbejdsmiljøvurdering. Kontakt om nødvendigt en arbejdsmiljøekspert.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende	: korn, pille
Farve	: hvid
Lugt	: Ingen data tilgængelige
Lugttærskel	: Ingen data tilgængelige
pH-værdi	: 5,0 - 6,5
Smeltepunkt/frysepunkt	: Ingen data tilgængelige
Kogepunkt/Kogepunktsinterval	: Ikke anvendelig
Flammepunkt	: Ikke anvendelig
Fordampningshastighed	: Ingen data tilgængelige
Dekomponeringstemperatur	: 225 - 250 °C
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	: Ikke anvendelig
Viskositet, kinematisk	: Ikke anvendelig

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

Eksplorative egenskaber : Ingen data tilgængelige

Oxiderende egenskaber : Stoffet eller blandingen er ikke klassificeret som oxiderende.
Ikke oxiderende

9.2 Andre oplysninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ikke rimeligt forudseeligt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : For at undgå termisk nedbrydning undlad overophedning.
Varme, flammer og gnister.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Stærke syrer
Alkalisk
Reduktionsmidler

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Chlor, Carbonoxider, Phosgen

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Produkt:

Akut oral toksicitet : Estimat for akut toksicitet: > 2 000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Komponenter:

troclosen-natrium:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 1 436 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5 000 mg/kg
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på

Udgave 1.3	Revisionsdato: 2018-04-17	SDS nummer: 100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-04-12 Dato for sidste punkt: 2018-02-02
---------------	------------------------------	-----------------------------	--

huden

natriumcarbonat:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 2 800 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Ingen data tilgængelige

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Komponenter:

troclosen-natrium:

Resultat: Øjenirritation.

adipinsyre:

Resultat: Øjenirritation.

Bemærkninger: Klassificering i henhold til forordning 1272/2008 bilag VI

natriumcarbonat:

Resultat: Øjenirritation.

Bemærkninger: Klassificering i henhold til forordning 1272/2008 bilag VI

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Ingen data tilgængelige

Kimcellemutagenicitet

Ingen data tilgængelige

Kræftfremkaldende egenskaber

Ingen data tilgængelige

Reproduktionstoksicitet

Produkt:

Reproduktionstoksicitet - : Ingen tegn på reproduktionstoksicitet.
Vurdering

Enkel STOT-eksponering

Komponenter:

troclosen-natrium:

Vurdering: Stoffer eller blandingen er klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof, enkelt eksponering, kategori 3 med irritation af luftvejene.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ingen data tilgængelige

Toksicitet ved gentagen dosering

Ingen data tilgængelige

Aspiration giftighed

Ingen data tilgængelige

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

troclosen-natrium:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Lepomis macrochirus (Blågælle Solaborre)): 0,25 - 1 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 0,13 - 0,36 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Menidia beryllina (Mississippi-stribefisk)): 1,21 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia (Dafnie)): 0,196 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h

M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet) : 1

M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.) : 1

Økotoxikologisk vurdering
Akut toksicitet for vandmiljøet : Meget giftig for vandlevende organismer.
Bemærkninger: Klassificering i henhold til forordning 1272/2008 bilag VI

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Bemærkninger: Klassificering i henhold til forordning 1272/2008 bilag VI

natriumcarbonat:

Toksicitet overfor fisk : (Daphnia magna (Stor dafnie)): 347 mg/l
Testtype: EC50

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

12.6 Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt	: I overensstemmelse med national, føderale, statslige og lokale bestemmelser.
Forurennet emballage	: Tom emballage bør bortskaffes ved levering til lokale regenereringsanstalter.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

ADN	: UN 3077
ADR	: UN 3077
RID	: UN 3077
IMDG	: UN 3077
IATA	: UN 3077

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADN	: MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (troclosene sodium)
ADR	: MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (troclosene sodium)
RID	: MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (troclosene sodium)
IMDG	: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (troclosene sodium)
IATA	: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (troclosene sodium)

14.3 Transportfareklasse(r)

ADN	: 9
ADR	: 9
RID	: 9
IMDG	: 9

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

IATA : 9

14.4 Emballagegruppe

ADN

Emballagegruppe : III
Klassifikationskode : M7
Farenummer : 90
Faresedler : 9
Bemærkninger : Særbestemmelse 375: Miljøfarlige stoffer/havforurenende stoffer, klassificeret under UN 3077 eller UN 3082, pakket i enkelt eller kombinationsemballage indeholdende en nettomængde per enkelt enhed af indre emballage på 5 l eller mindre for væsker, eller som har en nettovægt per enkelt enhed af indvendig emballage på 5 kg eller derunder for faste stoffer, er ikke omfattet af ADR/RID/ADN/IMDG/IATA DGR forudsat at emballagerne opfylder de generelle krav i 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8., Stoffet kan sendes iht. "de minimis" mængdebestemmelser, hvis nettomængden per indvendig emballage $\leq$ 1 ml for væsker eller $\leq$ 1 g for faste stoffer og nettomængden per ydre emballage ikke overstiger 100 ml for væsker eller 100 g for faste stoffer og forudsat, at emballagebestemmelserne i ADR/RID/ADN/IMDG §3.5.1.4 er opfyldt.

ADR

Emballagegruppe : III
Klassifikationskode : M7
Farenummer : 90
Faresedler : 9
Tunnelrestriktions-kode : (-)
Bemærkninger : Særbestemmelse 375: Miljøfarlige stoffer/havforurenende stoffer, klassificeret under UN 3077 eller UN 3082, pakket i enkelt eller kombinationsemballage indeholdende en nettomængde per enkelt enhed af indre emballage på 5 l eller mindre for væsker, eller som har en nettovægt per enkelt enhed af indvendig emballage på 5 kg eller derunder for faste stoffer, er ikke omfattet af ADR/RID/ADN/IMDG/IATA DGR forudsat at emballagerne opfylder de generelle krav i 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8., Stoffet kan sendes iht. "de minimis" mængdebestemmelser, hvis nettomængden per indvendig emballage $\leq$ 1 ml for væsker eller $\leq$ 1 g for faste stoffer og nettomængden per ydre emballage ikke overstiger 100 ml for væsker eller 100 g for faste stoffer og forudsat, at emballagebestemmelserne i ADR/RID/ADN/IMDG §3.5.1.4 er opfyldt.

RID

Emballagegruppe : III
Klassifikationskode : M7
Farenummer : 90
Faresedler : 9
Bemærkninger : Særbestemmelse 375: Miljøfarlige stoffer/havforurenende

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

stoffer, klassificeret under UN 3077 eller UN 3082, pakket i enkelt eller kombinationsemballage indeholdende en nettomængde per enkelt enhed af indre emballage på 5 l eller mindre for væsker, eller som har en nettovægt per enkelt enhed af indvendig emballage på 5 kg eller derunder for faste stoffer, er ikke omfattet af ADR/RID/ADN/IMDG/IATA DGR forudsat at emballagerne opfylder de generelle krav i 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8., Stoffet kan sendes iht. "de minimis" mængdebestemmelser, hvis nettomængden per indvendig emballage $\leq$ 1 ml for væsker eller $\leq$ 1 g for faste stoffer og nettomængden per ydre emballage ikke overstiger 100 ml for væsker eller 100 g for faste stoffer og forudsat, at emballagebestemmelserne i ADR/RID/ADN/IMDG §3.5.1.4 er opfyldt.

IMDG

Emballagegruppe : III
Faresedler : 9
EmS Kode : F-A, S-F
Bemærkninger : 2.10.2.7: Miljøfarlige stoffer/havforurenende stoffer, klassificeret under UN 3077 eller UN 3082, pakket i enkelt eller kombinationsemballage indeholdende en nettomængde per enkelt enhed af indre emballage på 5 l eller mindre for væsker, eller som har en nettovægt per enkelt enhed af indvendig emballage på 5 kg eller derunder for faste stoffer, er ikke omfattet af i 4.1.1.1, 4.1.1.2 og 4.1.1.4 til 4.1.1.8., Stoffet kan sendes iht. "de minimis" mængdebestemmelser, hvis nettomængden per indvendig emballage $\leq$ 1 ml for væsker eller $\leq$ 1 g for faste stoffer og nettomængden per ydre emballage ikke overstiger 100 ml for væsker eller 100 g for faste stoffer og forudsat, at emballagebestemmelserne i ADR/RID/ADN/IMDG §3.5.1.4 er opfyldt.

IATA (Cargo)

Pakningsinstruktion (luftfragt) : 956
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y956
Pakningsinstruktion (EQ) : E1
Emballagegruppe : III
Faresedler : 9
Bemærkninger : Særlig bestemmelse A197: Miljømæssigt farlige stoffer, klassificeret under UN 3077 eller UN 3082, når de transporteres i enkelte emballager eller kombinationsemballager, der indeholder en nettomængde pr. enkelt eller indvendig emballage på 5 liter eller mindre for væsker, eller har en nettomasse på 5 kg eller mindre for tørstoffer, er ikke underlagt andre bestemmelser i IATA DGR under forudsætning af, at emballagerne opfylder de generelle bestemmelser i IATA DGR 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 og 5.0.2.8., Stoffet kan sendes iht. "de minimis" mængdebestemmelser, hvis nettomængden per indvendig emballage $\leq$ 1 ml for væsker eller $\leq$ 1 g for faste stoffer og nettomængden per ydre emballage ikke overstiger 100 ml for væsker eller 100 g for faste stoffer og forudsat, at emballagebestemmelserne i

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

IATA DGR §2.6.10 er opfyldt.

IATA (Passager)

Pakningsinstruktion : 956
(passager luftfartøjer)
Pakningsinstruktioner (LQ) : Y956
Emballagegruppe : III
Faresedler : 9
Bemærkninger : Særlig bestemmelse A197: Miljømæssigt farlige stoffer, klassificeret under UN 3077 eller UN 3082, når de transporteres i enkelte emballager eller kombinationsemballager, der indeholder en nettomængde pr. enkelt eller indvendig emballage på 5 liter eller mindre for væsker, eller har en nettomasse på 5 kg eller mindre for tørstoffer, er ikke underlagt andre bestemmelser i IATA DGR under forudsætning af, at emballagerne opfylder de generelle bestemmelser i IATA DGR 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 og 5.0.2.8., Stoffet kan sendes iht. "de minimis" mængdebestemmelser, hvis nettomængden per indvendig emballage $\leq$ 1 ml for væsker eller $\leq$ 1 g for faste stoffer og nettomængden per ydre emballage ikke overstiger 100 ml for væsker eller 100 g for faste stoffer og forudsat, at emballagebestemmelserne i IATA DGR §2.6.10 er opfyldt.

14.5 Miljøfarer

ADN

Miljøfarligt : ja

ADR

Miljøfarligt : ja

RID

Miljøfarligt : ja

IMDG

Marin forureningsfaktor : ja
(Marine pollutant)

IATA (Passager)

Marin forureningsfaktor : ja
(Marine pollutant)

IATA (Cargo)

Marin forureningsfaktor : ja
(Marine pollutant)

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke anvendelig

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

Udgave	Revisionsdato:	SDS nummer:	Dato for sidste punkt: 2018-04-12
1.3	2018-04-17	100000011978	Dato for sidste punkt: 2018-02-02

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Andre regulativer : Udelukkende til erhvervsmæssig brug. NB: Undgå enhver kontakt - Indhent særlige anvisninger før brug.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering (blanding)

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fuld tekst af H-sætninger

H272	: Kan forstærke brand, brandnærende.
H302	: Farlig ved indtagelse.
H319	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335	: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H400	: Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	: Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Dato- og talformater

Dette dokument anvender følgende notation til udskrivning af datoer og tal:

Dato:	31. dec, 2012	som	2012-12-31
Tal:	123456,78	som	123 456,78

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.

DK / DA