

300666

Pulp Canal Sealer Powder

30/10/2017
Version: 2.0

Sikkerhedsdatablad Pulp Canal Sealer Powder

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOF/BLANDING OG AF VIRKSOMHED/FORETAGENDE

1.1. Produkt-id

Produktnavn : Pulp Canal Sealer Powder

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen, og anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori : Erhvervsmæssig anvendelse

Anvendelse af stoffet/blanding : Funktion eller anvendelseskategori

Anvendelser, der frarådes

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør

KERRHAWE S.A.
Via Strecce n°4
6934 Bioggio (Schweiz)
T 00-800-41-050-505

Producent

SybronEndo
1332 S. Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740 - USA
T +1.714.516.7979

Kontaktpersonn: safety@kerrhawe.com – tlf. 00-800-41-050-505 (08.00-17.00)

1.4. Nødtelefon

Nødtelefonnummer : CHEMTREC® Emergency Call Center. Nødtelefonnummer (kun USA) 001-800-424-9300 Internationalt og maritimt telefonnummer + 1 (703) 527-3887

Land	Organisation/virksomhed	Adresse	Nødtelefonnummer
Gibraltar	GHA Call Centre Zone 2, Level 3, St Bernard's Hospital	Harbour Views Road	+350 200 79700 +350 200 72266
Irland	National Poisons Information Centre Beaumont Hospital	PO Box 1297 Beaumont Road 9 Dublin	+353 1 809 2566 (Sundhedspersonale-24/7) +353 1 809 2166 (offentlig, 08:00-22:00, 7 dage om ugen)
Malta	Medicines & Poisons Info Office	Mater Dei Hospital MSD Msida	+356 2545 6504
Storbritannien	National Poisons Information Service (Newcastle Unit)	Claremont Place Newcastle-upon-Tyne, Newcastle	+44 191 2606182/+44 191 2606180 24H

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassifikation i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2: H319
Aquatic Acute 1: H400
Aquatic Chronic 1: H410
Fuld ordlyd af fareklasser og H-sætninger: Se punkt 16.

2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogrammer (CLP):



GHS07



GHS09

Signalord (CLP)

: Advarsel

Faresætninger (CLP)

: H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.

H410 – Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Sikkerhedssætninger (CLP)

: P264 – Vask hænderne grundigt efter håndtering.

P273 – Undgå udledning til miljøet. P280 – Brug øjenværn.

Ekstra sætninger

P305+P351+P338 – VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
 P337+P313 – Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp. P391 – Udslip opsamles.
 P501 – Bortskaf indhold/beholder til indsamlingssted til farligt eller særligt affald i overensstemmelse med lokal, regional, national og/eller international lovgivning.
 : Produktet betragtes som medicinsk udstyr og er derfor ikke underlagt mærkning (EU-forordning 1272/2008, artikel 1, stk. 5d).
 Der kræves ikke et sikkerhedsdatablad for dette produkt i henhold til artikel 31 i REACH. Dette produktsikkerhedsdatablad er blevet oprettet på frivillig basis

2.1. Andre farer

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Ingen under normale forhold.
 Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII.
 Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**3.1. Stoffer**

Ikke relevant.

3.2. Blandinger

Navn	Produktidentifikator	%	Klassifikation ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Zinkoxid	(CAS-nr.) 1314-13-2 (EF-nr.) 215-222-5 (EF-indeks-nr.) 030-013-00-7 (REACH-nr.) 01-2119463881-32	10-75	Aquatic Acute 1, H400 (M=10) Aquatic Chronic 1, H410
Sølv	(CAS-nr.) 7440-22-4 (EF-nr.) 231-131-3 (REACH-nr.) 01-2119555669-21	1-30	Eye Irrit. 2, H319
5,5'-diisopropyl-2,2'-dimethylbiphenyl-4,4'-diyl dihydroiodide	(CAS-nr.) 552-22-7 (EF-nr.) 209-007-5	< 25	Acute Tox. 4 (oral), H302

Den fulde ordlyd af H-sætningerne: Se punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Førstehjælp generelt : Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved ildebefindende kontakt læge (vis etiketten hvis muligt).
 Førstehjælp efter indånding : Sørg for, at personen kan trække frisk luft. Lad ofret hvile sig.
 Førstehjælp efter hudkontakt : Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand. Hvis der opstår hudirritation: Søg lægehjælp.
 Førstehjælp efter øjenkontakt : HVIS KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 Førstehjælp efter indtagelse : Skyl munden. Forsøg IKKE at kaste op. Få akut lægehjælp.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/virkninger efter øjenkontakt : Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomerne. Søg lægehjælp i alle tvivlstilfælde, eller hvis symptomerne varer ved.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler : Brug slukningsmiddel, der er egnet til omgivende ild. Skum, carbondioxid (CO₂) og pulver.
 Uegnede slukningsmidler : Brug ikke en tung vandstrøm.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare : Ikke brandfarlig.
 Farlige nedbrydningsprodukter i tilfælde af brand : zinkoxid.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner : Brug vandspray eller damp til nedkøling af udsatte beholdere. Sørg for, at vand til ildslukning ikke kommer ind i miljøet. Vær forsigtig ved bekæmpelse af en kemisk brand.
 Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind i brandområdet uden passende personlige værnemidler, herunder åndedrætsværn.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD**6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Almene forholdsregler : Undgå al kontakt med huden og øjnene.

For ikke-indsatspersonel

Værnemidler : Se overskrift 8.

Nødprocedurer : Evakuer alt unødvendigt personale.

For ikke-indsatspersonel

Nødprocedurer : Ventilér området.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Udledning i floder og afløb er forbudt. Undgå adgang til kloakker og offentlige farvande. Giv myndighederne besked, hvis produktet anløber kloakker eller offentlige farvande.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Til inddæmning : Saml alt affald i egnede og mærkede beholdere, og bortskaf det i henhold til lokal lovgivning.

Metoder til oprydning : Fej eller skovl i egnede beholdere. Minimer generering af støv. Opbevares væk fra andre materialer.

6.4. Henvielse til andre punkter

Yderligere oplysninger findes i punkt 13. Se overskrift 8. Eksponeringskontrol og personlig beskyttelse.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING**7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Forholdsregler for sikker håndtering : Undlad at spise, drikke eller ryge under brug af dette produkt. Vask hænder og andre udsatte områder med mild sæbe og vand, før du spiser, drikker eller ryger, og når du forlader arbejdet. Sørg for god ventilation af arbejdsstationen. Undgå indånding af støv. Undgå støvdannelse. Undgå al kontakt med huden og øjnene.

Hygiejneforanstaltninger : Vask hænderne grundigt efter håndtering.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser : Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder. Opbevares i original beholder.

Uforenelige produkter : Oxiderende middel.

Opbevaringsområde : Opbevares på et godt ventileret sted.

7.3. Særlige anvendelser

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**8.1. Kontrolparametre**

zinkoxid (1314-13-2)		
EU	Lokalt navn	Zinkoxid
EU	Bemærkninger	SCOEL-anbefalinger (igangværende)
Irland	Lokalt navn	Zinkoxid, røg
Irland	OEL (8 timer ref) (mg/m ³)	2 mg/m ³
Irland	OEL (15 min ref) (mg/m ³)	10 mg/m ³
Sølv (7440-22-4)		
EU	Lokalt navn	Sølv, metallisk
EU	IOELV TWA (mg/m ³)	0,1 mg/m ³
Gibraltar	Otte timer mg/m ³	0,1 mg/m ³
Irland	Lokalt navn	Sølv (metallisk)
Irland	OEL (8 timer ref) (mg/m ³)	0,1 mg/m ³
Sølv (7440-22-4)		
Irland	Bemærkninger (IE)	IOELV
Malta	Lokalt navn	Sølv, metallisk
Malta	OEL TWA (mg/m ³)	0,1 mg/m ³
Storbritannien	Lokalt navn	Sølv
Storbritannien	WEL TWA (mg/m ³)	0,01 mg/m ³ opløselige forbindelser som Ag 0,1 mg/m ³ metal

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol	: Sørg for god ventilation af arbejdsstationen. Der bør være øjenbruser til brug i nødsituationer tilgængelig i umiddelbar nærhed af enhver potentiel eksponering.
Personlige værnemidler	: Handsker. Sikkerhedsbriller. Undgå al unødvendig eksponering. Personlige værnemidler bør vælges i henhold til CEN-standarderne og efter drøftelser med leverandøren af beskyttelsesudstyret.
Beskyttelse af hænder	: Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet. Bær gummihandsker eller latexhandsker. Lagtykkelse: 0,09 mm. Belastningstidspunkt: > 480 min. Bær beskyttelseshandsker.
Øjenværn	: Kemiske beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller. STANDARD EN 166.
Beskyttelse af krop og hud	: Brug særligt arbejdstøj.
Åndedrætsbeskyttelse	: Åndedrætsværn er ikke relevant. Støvproduktion: Støvmaske med filtertype P2. Standard EN 143.



Andre oplysninger : Undlad at spise, drikke eller ryge under brug.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk tilstand	: Fast stof
Udseende	: Pulver.
Farve	: Beige.
Lugt	: Ingen til lille.
Lugttærskel	: Ikke bestemt.
pH-værdi	: Ikke fastlagt
Relativ fordampningshastighed (butylacetat = 1)	: Ikke bestemt.
Smeltepunkt	: Ikke bestemt.
Frysepunkt	: Ikke bestemt.
Kogepunkt	: Ikke bestemt.
Flammepunkt	: Ikke bestemt.
Selvantændelsestemperatur	: Ikke bestemt.
Nedbrydningstemperatur	: Ikke bestemt.
Antændelighed (fast stof, gas)	: Ikke brandfarlig.
Damptryk	: Ikke bestemt.
Relativ damptæthed ved 20 °C	: Ikke bestemt.
Relativ massefylde	: Ikke bestemt.
Opløselighed	: Uopløseligt i vand.
Log Pow	: Ikke bestemt.
Viskositet, kinematisk	: Ikke bestemt.
Viskositet, dynamisk	: Ikke bestemt.
Eksplorative egenskaber	: Produktet er ikke eksplosivt.
Oxiderende egenskaber	: Ikke brandfarlig.
Eksplisionsgrænser	: Ikke bestemt.

9.2. Andre oplysninger

Yderligere oplysninger : Ingen efter vores viden.

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**10.1. Reaktivitet**

Produktet er ikke reaktivt under normale anvendelsesforhold, opbevaring og transport.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilt under normale forhold.

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen polymerisering.

10.4. Forhold, der skal undgås

Direkte sollys. Ekstremt høje eller lave temperaturer.

10.5. Materialer, der skal undgås

Oxiderende materialer.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen nedbrydning ved normal opbevaring og anvendelse.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Akut toksicitet: Ikke klassificeret.

zinkoxid (1314-13-2)	
LD50 oral rat	> 15.000 mg/kg
LD50 dermal rat	> 2.000 mg/kg
LC50 inhalationsrat (mg/l)	5,7 mg/l/4h

Hudætsning/-irritation	: Ikke klassificeret. På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt pH-værdi: Ikke bestemt.
Alvorlig øjenskade/irritation	: Forårsager alvorlig øjenirritation. pH-værdi: Ikke bestemt.
Overfølsomhed ved indånding eller sensibilisering af huden	: Ikke klassificeret. På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Kimcellemutagenicitet	: Ikke klassificeret. På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Carcinogenicitet	: Ikke klassificeret. På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Reproduktionstoksicitet	: Ikke klassificeret. På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
STOT-enkelt eksponering	: Ikke klassificeret. På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
STOT-gentagen eksponering	: Ikke klassificeret. På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Aspirationsfare	: Ikke klassificeret. På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Potentielle negative virkninger for menneskers sundhed og symptomer	: På grundlag af de foreliggende data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER**12.1. Toksicitet**

Økologi – vand : Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

zinkoxid (1314-13-2)	
LC50 fisk 1	1,1 mg/l (96 timer – regnbueørred)
EC50 Daphnia 1	98 µg/l (48 timer – Daphnia magna)
NOEC (kronisk)	0,017 mg/l 72 timer – Pseudokirchnerella subcapitata

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Pulp Canal Sealer Powder	
Persistens og nedbrydelighed	Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Pulp Canal Sealer Powder	
Log Pow	Ikke bestemt.
Bioakkumuleringspotentiale	Ikke påvist.
zinkoxid (1314-13-2)	
Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)	60960

12.4. Mobilitet i jord

Pulp Canal Sealer Powder	
Økologi – jord	Materiale uopløseligt i vand.

12.5. Resultater af PBT-og vPvB-vurdering

Pulp Canal Sealer Powder	
Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII	
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-forordningen, bilag XIII	

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger : Ingen efter vores viden.

Yderligere oplysninger : Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 13: OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED BORTSKAFFELSE**13.1. Metoder til affaldsbehandling**

National lovgivning (affald)	: Bortskaf som farligt affald.
Metoder til affaldsbehandling	: Må ikke udledes i afløb.
Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af produkt/emballage	: Bortskaffes på en sikker måde i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser. Bortskaf indhold/beholder til indsamlingssted til farligt eller særligt affald i overensstemmelse med lokal, regional, national og/eller international lovgivning.
Økologi – affaldsmaterialer	: Undgå udledning til miljøet.
Den europæiske affaldsliste (LoW-Code)	: 18 01 06* – kemikalier, der består af eller indeholder farlige stoffer

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

I overensstemmelse med ADR/RID/IMDG/IATA/ADN

ADR	IMDG	IATA	RID
14.1. FN-nummer			
3077	3077	3077	3077
14.2. FN, Korrekt teknisk betegnelse:			
MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S	MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S	Miljøfarligt fast stof, n.o.s.	MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S
Beskrivelse i transportdokument			
UN 3077 MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S. (zinkoxid), 9, III, (E)	UN 3077 MILJØFARLIGT FAST STOF, N.O.S., 9, III, HAVFORURENENDE STOF		
14.3. Transportfareklasse(r)			
9	9	9	9
			
14.4. Emballagegruppe			
III	III	III	III
14.5. Miljøfarer			
Miljøfarligt: Ja	Miljøfarligt: Ja Havforurenende: Ja	Miljøfarligt: Ja	Miljøfarligt: Ja
Der foreligger ingen supplerende oplysninger			

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren**Landtransport**

Klassifikationskode (ADR)	: M7
Særlige bestemmelser (ADR)	: 274, 335, 601, 375
Begrænsede mængder (ADR)	: 5 kg
Undtagne mængder (ADR)	: E1
Emballageinstruktioner (ADR)	: P002, IBC08, LP02, R001
Bestemmelser om blandet emballering (ADR)	: MP10
Instruktioner om flytbar tank og container (ADR)	: T1, BK1, BK2
Særlige bestemmelser for flytbar tank og container (ADR)	: TP33
Tankkode (ADR)	: SGAV, LGBV
Køretøj til tankvogn	: AT
Transportkategori (ADR)	: 3
Særlige bestemmelser for transport – kolli (ADR)	: V13
Særlige bestemmelser for transport – bulk (ADR)	: VC1, VC2
Særlige bestemmelser for transport – lastning, losning og håndtering (ADR)	: CV13
Fareidentifikationsnummer (Kemler-nr.)	: 90
Orange plader:	



Tunnelbegrænsningskode (ADR)	: E
EAC-kode	: 22

Søtransport

Særlige bestemmelser (IMDG)	: 274, 335, 966, 967, 969
Begrænsede mængder (IMDG)	: 5 kg
Undtagne mængder (IMDG)	: E1
Emballageinstruktioner (IMDG)	: P002, LP02
Særlige bestemmelser vedrørende emballering (IMDG)	: PP12
IBC-emballeringsinstrukser (IMDG)	: IBC08
Særlige bestemmelser for IBC (IMDG)	: B3
Tankinstruktioner (IMDG)	: T1, BK1, BK2, BK3
Særlige bestemmelser for tank (IMDG)	: TP33
EmS-No. (brand)	: F-A
EmS-No. (udslip)	: S-F
Stuvningskategori (IMDG)	: A

Lufttransport

PCA undtagne mængder (IATA)	: E1
PCA begrænsede mængder (IATA)	: Y956
PCA begrænset mængde, maks. nettomængde (IATA)	: 30 kg
PCA-emballeringsinstrukser (IATA)	: 956
PCA maks. nettomængde (IATA)	: 400 kg
CAO-emballeringsinstrukser (IATA)	: 956
CAO maks. nettomængde (IATA)	: 400 kg
Særlige bestemmelser (IATA)	: A97, A158, A179, A197
ERG-kode (IATA)	: 9 I

Jernbanetransport

Ingen tilgængelige data.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: FORSKRIFTSMÆSSIGE OPLYSNINGER**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Indeholder ingen REACH-stoffer med bilag XVII-begrænsninger.

Indeholder ingen substans på REACH-kandidatlisten.

Indeholder ingen stoffer i REACH bilag XIV.

Nationale regler

EF-forordning 2015/830/EF, 1907/2006/EF (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Transport af farligt gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO). Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen.

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget nogen kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Angivelse af ændringer:

2.1	Klassifikation i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]	Modificeret	
2.2	Sikkerhedssætninger (CLP)	Modificeret	
2.2	Farepiktogrammer (CLP)	Modificeret	
2.2	Faresætninger (CLP)	Modificeret	
3	Sammensætning af/information om ingredienser	Modificeret	
4.2	Symptomer/effekter efter øjenkontakt	Tilføjet	
6.1	Nødprocedurer	Tilføjet	
6.2	Miljømæssige forholdsregler:	Modificeret	
6.3	Metoder til oprydning	Tilføjet	
7.1	Forholdsregler for sikker håndtering	Modificeret	
7.2	Uforenelige materialer	Fjernet	
8.2	Øjenværn	Modificeret	

8.2	Håndbeskyttelse	Modificeret	
11.1	Potentielle negative virkninger for menneskers sundhed og symptomer	Modificeret	

Datakilder : EF-forordning 2015/830/EF, 1907/2006/EF (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Transport af farligt gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO). Grænseværdier for eksponering på arbejdspladsen.

Andre oplysninger : Ingen.
 Udstedelsesdato : 30/09/2015
 Revideret dato : 30/10/2017
 Erstatte : 30/09/2015
 Dato for total revision : 30/10/2017
 Version : 2.0
 Signatur : A. Åsebø Murel

Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætninger:

Acute Tox. 4 (oral)	Akut toksicitet (oral), kategori 4
Aquatic Acute 1	Farlig for vandmiljøet – akut fare, kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farlig for vandmiljøet – kronisk fare, kategori 1
Eye Irrit. 2	Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
H302	Skadelig, hvis den sluges.
H319	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H400	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger fra producenten/leverandøren, den nuværende europæiske og nationale lovgivning og forudsætter, at produktet anvendes inden for det specificerede anvendelsesområde.