

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til regulativ nr. (EU) 453/2010
Dental brug



Dato Udstedt : 05/21/2015
SDS nr : 363-001.3 - DA
Dato revideret : 05/10/2017
Revisionsnr : 2

Endo-Eze™ MTAFLOW™ Pulver**AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden****1.1. Produktidentifikation**

Produktkode : 1003624
Produktnavn : Endo-Eze™ MTAFLOW™ Pulver
Produktbeskrivelse : Pulver til blanding med Endo - Eze MTAFLOW Gel

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der advares imod

Relevante identificerede anvendelser : Professional Dental Mineral Trioxide Aggregate Repair Cement, del 1 af 2

1.3. Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent	EF-ansvarlig person
Ultradent Products, Inc.	Ultradent Products GmbH
505 West Ultradent Drive (10200 South)	Am Westhover Berg 30
South Jordan, UT 84095	51149 Köln Tyskland
	E-mail: infoDE@ultradent.com
	Nødtelefon: +49(0)2203-35-92-0

1.4. Nødtelefonnummer

CHEMTREC (NORDAMERIKA): (800) 424-9300
(INTERNATIONALT): +1(703) 527-3887

AFSNIT 2: Fareidentifikation**2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering i henhold til (EU) regulativ nr. 1272/2008 [CLP]

: Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP / GHS] Stof / blanding
farlige egenskaber: Forårsager alvorlig øjenirritation. Ved kontakt med øjne, fugtig hud og slimhinder kan produktet forårsage (ætsende) kemiske forbrændinger.

Sundhed : Øjenirritation, kategori 2

2.2. Mærkningselementer

Klassificering i henhold til (EU) regulativ nr. 1272/2008 [CLP]

Farepiktogram(mer) :



Udråbstegn

Signalord : ADVARSEL

Faresætning(er) : H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætning(er)

Forebyggelse : P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsværn.
P261: Undgå indånding af dampe.

Respons : P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til regulativ nr. (EU) 453/2010
Dental brug



Dato Udstedt : 05/21/2015
SDS nr : 363-001.3 - DA
Dato revideret : 05/10/2017
Revisionsnr : 2

Endo-Eze™ MTAFLOW™ Pulver

Fjern evt. kontaktlinser, hvis dette kan gøres ubesværet. Fortsæt skylning.
P337 + P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

2.3. Andre farer

Konklusion: Stoffet opfylder ikke PBT- og vPvB-kriterierne til screeningsvurdering. Der er ingen indikationer på P- eller B-egenskaber.

Umiddelbare overvejelser : Sundhedseffekt: Kontakt med fugt giver pulverets alkaliske egenskaber og kan forårsage kemiske forbrændinger i hud og øjne.

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer**3.1. Stoffer**

Ikke relevant

3.2. Blandinger

Kemisk betegnelse	CAS	EINECS Nr.	Masseprocent	Klassificering i henhold til (EU) regulativ nr. 1272/2008 [CLP]
Tricalcium Silicate	12168-85-3	235-336-9	<50	Ikke klassificeret
Dicalciumsilicat	10034-77-2	NAP	<20	Ikke klassificeret
Calciumsulfat	7778-18-9	231-900-3	<3	Hudirriterende, kat. 2, ØJENSKADE, kat. 1; H315; H318
Silica	14464-46-1	238-455-4	<0,1	Karc., kat. 1A; H350
Vismuttrioxid	1304-76-3	215-134-7	<30	Ikke klassificeret

For fuld ordlyd af H-sætninger: se AFSNIT 16.

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

Efter øjne : Skyl øjnene straks med rigeligt vand (hærdet ved 20-30 ° C) i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser. Hold øjenlågene adskilt. Få lægehjælp og følg disse anvisninger. Fortsæt skylning under transport til en læge.

Efter hud : Skyl straks huden med rigeligt køligt sæbevand. Fjern forurenede tøj og vask kontaktområderne grundigt.

Efter indtagelse : Skyl munden straks og drik rigeligt vand (200-300 ml). Fremkald ikke opkastning. Ring omgående til FORGIFTNINGSLINJEN, eller søg lægehjælp.

Efter indånding : Frisk luft og hvile. Søg lægehjælp, hvis der opstår ubehag.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Øjne : Risiko for alvorlig øjenskab. Symptomer som stærk forbrænding, tåre / vanding, rødme og sløret syn kan forekomme.

Hud : Kan virke let irriterende. Pulveret er ætsende, hvis det er fugtigt. Kontakt med fugt giver pulverets alkaliske egenskaber og kan forårsage kemiske forbrændinger på huden.

Indtagelse : Irriterende. Kan forårsage kemiske forbrændinger i mund og hals.

Indånding : Støv kan forårsage irritationssymptomer som hoste og ondt i halsen. Irriterende eller ætsende for slimhinderne i luftvejene, afhængigt af fugtigheden.

4.3. Angivelse af behov for øjeblikkelig lægehjælp og særlig nødvendig behandling

Yderligere oplysninger : Andre oplysninger: Behandles symptomatisk.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til regulativ nr. (EU) 453/2010
Dental brug



Dato Udstedt : 05/21/2015
SDS nr : 363-001.3 - DA
Dato revideret : 05/10/2017
Revisionsnr : 2

Endo-Eze™ MTAFLOW™ Pulver

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsesforholdsregler

5.1. Slukningsmidler

- Slukningsmidler** : Tørre pulver, kuldioxid (CO₂), vandtåge, skum.
Alle almindelige ildslukningsmidler kan anvendes. Brug brandslukningsmiddel, der passer til omgivende materialer.
Forkerte slukningsmidler: Brug ikke vandstråle.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- Farlige forbrændingsprodukter** : Kan inkludere, men er ikke begrænset til: Kulilte (CO). Kuldioxid (CO₂). Oxider af silicium. Calciumoxid.
- Eksplodingsfarer** : Dette produkt er ikke brandfarligt.

5.3. Anvisninger for brandbekæmpelsespersonale

- Brandbekæmpelsesprocedurer** : Selvstændigt åndedrætsværn kan kræves af redningsarbejdere. I tilfælde af evakuering skal der anvendes flugtmaske, hvor det er muligt.
- Yderligere oplysninger** : Beholdere tæt på ild bør fjernes straks eller afkøles med vand.
Slukningsvand må ikke udledes i kloakker. Slukningsmiddel skal bortskaffes eller i overensstemmelse med lokale bestemmelser.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer

- Generelle procedurer** : Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå dannelse og spredning af støv. Brug beskyttelsesudstyr som omtalt i afsnit 8.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

- Udslip i vand** : Lad ikke komme ind, vandsystem eller jord.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

- Mindre udslip** : Tør små mængder af med en kemikalieresistent, fugtig klud. Efter rengøring skal du tørre overfladen med vand. Samles i egnede beholdere og leveres som affald i henhold til afsnit 13.

6.4. Henvisning til andre afsnit

- Henvisning til andre afsnit** : Se også afsnit 8 og 13.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler om sikker håndtering

- Generelle procedurer:** : Råd om generel erhvervshygge: Vask hænder efter kontakt med kemikaliet. Skift forurenet tøj og tag beskyttelsesudstyr ud før måltidet. Røg ikke, drik eller spis på arbejdspladsen.
- Håndtering** : Må kun håndteres af personer med relevant uddannelse. Kun til tandbrug, følg producentens anvisninger. Undgå forurening af andre stoffer. Bland ikke med noget andet materiale end Endo-Eze MTAFLOW Gel. Sørg for god ventilation. Undgå kontakt med hud og øjne. Brug beskyttelsesudstyr som omtalt i afsnit 8.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til regulativ nr. (EU) 453/2010
Dental brug



Dato Udstedt : 05/21/2015
SDS nr : 363-001.3 - DA
Dato revideret : 05/10/2017
Revisionsnr : 2

Endo-Eze™ MTAFLOW™ Pulver

Opbevaring : Se produktets mærkning. Forkert opbevaring vil forkorte holdbarheden.
Råd om opbevaringskompatibilitet: Holde sig væk fra: Vand / fugt. Fødevarer og foderstoffer.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder enhver uforenelighed

Holdbarhed : Se produktets mærkning. Forkert opbevaring vil forkorte holdbarheden.

7.3. Særlige slutbrugeranvendelser

Særlige slutbrugeranvendelser : Professional Dental Mineral Trioxide Aggregate Repair Cement, del 1 af 2

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personligt beskyttelsesudstyr**8.1. Kontrolparametre**

Kontrolparametre : Silica, krystallinsk (cristobalit) CAS-nr. : 14464-46-1 EC-nr. : 238-455-4 8 timer
TWA: 0,1 mg / m³ respirabelt
Støv, uorganisk respiratorisk fraktion: 8-timers TWA: 4 mg / m³ TWA År: 2007

Andre oplysninger om tærskelgrænseværdier: Referencer (love / forskrifter): EH40 / 2005
Eksponeringsgrænser for arbejdsstedet, med senere ændringer.

8.2. Eksponeringskontroller

Tekniske kontroller : Tilvejebring tilstrækkelig ventilation. Personligt beskyttelsesudstyr skal være CE-mærket og den nyeste version af standarderne skal anvendes. Det beskyttende udstyr og de specificerede standarder, der anbefales nedenfor, er kun forslag, og bør vælges efter råd fra leverandøren af sådant udstyr.

En risikovurdering af arbejdspladsen / arbejdsaktiviteterne (den faktiske risiko) kan føre til andre kontrolforanstaltninger. Beskyttelsesudstyrets egnethed og holdbarhed afhænger af anvendelsen.

Øjen-/ansigtsbeskyttelse : Brug støvresistente sikkerhedsbriller, hvor der er fare for øjenkontakt.
Henvisning til relevant standard EN 166 (Personlig øjenbeskyttelse. Specifikationer).

Beskyttelse af hud : Kemikaliet er fast og kan ikke trænge ind i normale handskematerialer.
Brug beskyttelseshandsker, der er egnede til applikationen.
Henvisning til relevant standard: BS-EN 420 (beskyttelseshandsker. Generelle krav og testmetoder).
BS-EN 374 (Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer).
Hudbeskyttelse (undtagen hænder) Almindelig arbejdstøj. Langærmet tøj.

Åndedrætsværn : Normalt ikke påkrævet.
I tilfælde af utilstrækkelig ventilation: Brug maske med filter P3 i tilfælde af støvdannelse.
Henvisning til relevant standard: EN 143 (Åndedrætsværn. Partikelfiltre. Krav, test, markering.)

Øvrige forholdsregler : Egnede miljøeksponeringskontrol: Kontrol af miljøeksponering:
Må ikke komme i kloak, vand eller jord.
Andre oplysninger: Øjenvaskefaciliteter skal være tilgængelige, når dette kemikalie håndteres.

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til regulativ nr. (EU) 453/2010
Dental brug



Dato Udstedt : 05/21/2015
SDS nr : 363-001.3 - DA
Dato revideret : 05/10/2017
Revisionsnr : 2

Endo-Eze™ MTAFLOW™ Pulver

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysisk tilstand	: Pulver
Farve	: Gullig
Lugt	: Lugtfri
Lugttærskel	: Ikke relevant
PH	: ~ 12 (vandig opløsning)
Smeltetemperatur	: 700 ° C til 800 ° C
Kogetemperatur	: > 1800 ° C
Flammepunkt	: Ikke relevant
Fordampningshastighed	: Ikke relevant.
Damptryk	: Ikke relevant
Dampthæthed	: Ikke relevant
Tyngdekraft	: ~ 3,7
Noter	: (vand = 1)
Opløselighed i vand	: Lidt opløseligt i vand. Opløselighed i vand: <1%
Fordelingskoefficient: n-octanol / vand:	Ikke bestemt
Viskositet	: Ikke relevant.
Eksplorative egenskaber	: Ikke eksplosiv
Oxiderende egenskaber:	Ikke oxiderende

9.2. Andre oplysninger

Yderligere oplysninger	: Kommentarer, spontan brændbarhed: Ikke spontant brandfarlig
------------------------	---

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet	: Alkalisk reaktion i fugtig tilstand.
-------------	--

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet	: Stabil under normale temperaturforhold og anbefalet brug.
-------------------	---

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlig polymerisering	: Polymerisering vil ikke forekomme.
-----------------------	--------------------------------------

10.4. Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås	: Beskyt mod fugt.
--------------------------	--------------------

10.5. Inkompatible materialer

Inkompatible materialer	: Bland ikke med noget andet materiale end Endo-Eze MTAFLOW Gel.
-------------------------	--

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter	: Ingen under normale forhold. Se også afsnit 5.2
-------------------------------	---

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til regulativ nr. (EU) 453/2010
Dental brug



Dato Udstedt : 05/21/2015
SDS nr : 363-001.3 - DA
Dato revideret : 05/10/2017
Revisionsnr : 2

Endo-Eze™ MTAFLOW™ Pulver

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske effekter

Hudætsning/hudirritation	: Forårsager alvorlig øjenirritation.
Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering	: Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Kimcellemutagenicitet	: Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
Kræftfremkaldende	: Indeholder meget små mængder af et stof, der kan forårsage kræft. Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Reproduktionstoksicitet	: Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt STOT-enkelt eksponering : Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt STOT-gentagen eksponering : Baseret på tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt Aspirationsfare : Baseret på tilgængelige data, er klassificeringskriterierne ikke opfyldt
Andre oplysninger	: Emnet er biokompatibelt, når det anvendes som instrueret og af tandlæger i overensstemmelse med ISO 10993-1.

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Toksicitet	: Kemikaliet er ikke klassificeret som skadeligt for miljøet. Kontakt med vand giver en høj pH-værdi, som kan være skadelig for vandlevende organismer.
-------------------	---

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed	: Kemikaliet består hovedsageligt af uorganiske materialer. Kriterierne for biologisk nedbrydelighed er ikke anvendelige.
-------------------------------------	---

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumuleringspotentiale	: Data ikke tilgængelig.
-----------------------------------	--------------------------

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet i jord	: Ingen data til rådighed.
-------------------------	----------------------------

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-evaluering

Resultater af PBT- og vPvB-evaluering	: Konklusion: Stoffet opfylder ikke PBT- og vPvB-kriterierne for screeningsvurdering; der er ingen tegn på P eller B-egenskaber.
--	--

12.6. Andre negative effekter

Miljømæssige data	: Må ikke komme i kloak, vand eller jord
--------------------------	--

AFSNIT 13: Overvejelser om bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Metode til bortskaffelse	: Tøm ikke i kloakker. Bortskaffes som farligt affald af godkendt entreprenør Affaldskoden (EWC-Code) er beregnet som vejledning. Koden skal vælges af brugeren, hvis brugen adskiller sig fra nedenstående. Produkt klassificeret som farligt affald: Ja EWC affaldskode: EAK: 18 01 06 kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer
---------------------------------	---

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til regulativ nr. (EU) 453/2010
Dental brug



Dato Udstedt : 05/21/2015
SDS nr : 363-001.3 - DA
Dato revideret : 05/10/2017
Revisionsnr : 2

Endo-Eze™ MTAFLOW™ Pulver**AFSNIT 14: Transportinformation****14.1. UN-nummer**

UN-nummer : NAP

14.2. UN-betegnelse for forsendelse

UN-betegnelse for forsendelse : Ikke farligt gods

14.3. Transportfareklasse(r)

UN-betegnelse for forsendelse : Ikke farligt gods

14.4. Emballagegruppe

Emballagegruppe : NAP

14.5. Miljømæssige farer

Marin forureningsfaktor nr. 1 : NAP

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR - vej : NAP

RID - jernbane : NAP

IMDG - søfart : NAP

IATA - luftfart : NAP

14.7. Massetransport iht. appendiks II i MARPOL73/78 og IBC-regulativet

Massetransport : NAP

Yderligere oplysninger : Ikke betragtes som farligt gods i henhold til FN, IMO, ADR / RID eller IATA / ICAO regler.

AFSNIT 15: Lovgivningsmæssige oplysninger**15.1. Regulativer/lovgivning om sikkerhed, sundhed og miljø for emnet eller blandingen**

Generelle oplysninger : Referencer (love / forskrifter): Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkendelse og begrænsning af kemikalier (REACH-forordningen) med senere ændringer. Forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP-regulering) med senere ændringer. Det europæiske affaldskatalog (EWC) farlige godsforskrifter
Det Europæiske Fællesskabs medicinske udstyrs direktiv 93/42 / EØF (MDD).

15.2. Kemisk sikkerhedsevaluering

Kemisk sikkerhedsevaluering : Se afsnit 11

Yderligere oplysninger : Dette produkt anses ikke for farligt for transport.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Relevante H-sætninger (nummer: og fuldtekst) Carc., kat. 1A: Kræftfremkaldende, kategori 1A
EYE DMG., Cat. 1: Øjenskade, kategori 1
Hudirritation, kat. 2: Hudirritation, kategori 2
H315: Forårsager hudirritation.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H350: Kan forårsage kræft (angiv eksponeringsvej, hvis det er bevist, at ingen andre

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til regulativ nr. (EU) 453/2010
Dental brug



Dato Udstedt : 05/21/2015
SDS nr : 363-001.3 - DA
Dato revideret : 05/10/2017
Revisionsnr : 2

Endo-Eze™ MTAFLOW™ Pulver

Udarbejdet af

Revisionssammendrag

eksponeringsveje medfører fare).

: Anu Kattoju

: Dette SDS erstatter SDS af 22/12/2015. Revideret: **Afsnit 1:** ALMINDELIG BRUG, MSDS nr. **Afsnit 2:** KRAFTOPLYSNING, NØDVERSIGT - UBEGRÆNSEDE BETINGELSER MEDISK BETINGELSER AGGRAVEREDE, POTENTIELLE SUNDHEDSFØLGNINGER (HUD, INDÅNDING, INDTAGELSE), MÅLSORGANOPLYSNING, 2.3. Andre farer. **Afsnit 4:** BEMÆRKNINGER, ØJNE, INDTAGELSE, INDÅNDING, NOTER TIL LÆGEMIDLER, TEG OG SYMPTOMER AF OVERPYPNING (INDTAGELSE, INDÅNDING, HUD), HUD. **Afsnit 5:** BEMÆRKNINGER, EKSPLOSIONSFARE, UDSLUTNINGSMIDLER, BRANDBEKÆMPELSE, BRANDBEKÆMPELSE, FLAMMEPROPAGATION ELLER BURNINGSSTOFFER AF SOLIDER, BRANDBAR KLASS, FARLIGE FORBRUGSPRODUKTER, ANDRE OVERENSSTEMMELSER. **Afsnit 6:** GENERELLE PROCEDURER, STORT SPILL, SMÅ SPILL, VAND SPIL,. **Afsnit 7:** GENERELLE PROCEDURER, HÅNDTERING, HJULLIV, OPBEVARING,. **Afsnit 8:** ENGINEERING CONTROLS, ANDRE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE ANVENDELSEN, PERSONLIG BESKYTTELSESUDSTYR (ØJ OG SUNDHED, ÅNDEDRET). **Afsnit 9:** UDSTEDELSE, KØLEPUNKT, COEFF. OLIE / VAND, FARVE, KOMMENTARER, UDSTYR, FLASHPOINT OG METODE, MELTINGPUNKT, LUKT, LUKTSTYRKE, OXIDISERENDE EGENSKABER, PERCENT VOLATIL, pH, FYSISK STAT, OPLØSELIGHED I VAND, SPECIFIK GRAVITET, DAPENS DENSITET, DAMPTRYKK, VISCOSITET. **Afsnit 10:** VILKÅR, DER SKAL UNDGÅ, HAZARDOUS DECOMPOSITION PRODUCTS, HAZARDOUS POLYMERIZATION, INCOMPATIBLE MATERIALS, STABILITY, STABLE. **Afsnit 11:** AKUTE, GENERELLE BEMÆRKNINGER, IARC, NTP, ASPIRATION FARE, CARCINOGENICITET, GERM CELL MUTAGENICITY, REPRODUCTIVE TOXICITY, STOT-REPEATED EKSPONERING, STOT-EKSPONERING, HUDKORROSION / IRRITATION. **Afsnit 12:** KEMISK SKÆBNEINFORMATION, DISTRIBUTION, ØKOTOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER, MILJØDATA, BIOAKKUMULERING/AKKUMULATION, GIFTIGHED FOR VANDMILJØET (AKUT) (48-TIMERS EC₅₀, 96-TIMERS EC₅₀), AFSNIT 12: Miljøoplysninger. **Afsnit 13:** BORTSKAFFESES METODE. **Afsnit 14:** KOMMENTARER, VÆG OG RÅD (ADR / RID), FARTØJ (IMO / IMDG) - MARINE FORSØGER # 1 VEJ OG RULL (CDG) - SÆRLIGE BESTEMMELSER AFSNIT 14: Transport oplysninger, UN-nummer, emballagegruppe, ADR - vej, IMDG - sø, IATA - luft. **Afsnit 15:** RoHS. **Afsnit 16:** Revisionssammendrag, GENERELLE ERKLÆRINGER.

Generelle erklæringer

Producentens ansvarsfraskrivelse

: NAP = Ikke relevant

: KUN TIL DENTAL ANVENDELSE: Brug som instrueret. Oplysninger og anbefalinger er taget fra kilder (råmateriale SDS(er) og producentens viden), som menes at være nøjagtige; producenten stiller dog ingen garantier for rigtigheden af oplysningerne eller

SIKKERHEDSDATABLAD

i henhold til regulativ nr. (EU) 453/2010
Dental brug



Dato Udstedt : 05/21/2015
SDS nr : 363-001.3 - DA
Dato revideret : 05/10/2017
Revisionsnr : 2

Endo-Eze™ MTAFLOW™ Pulver

egnetheden af anbefalingen og påtager sig intet ansvar over for nogen brugere heraf.
Hver bruger skal gennemgå disse anbefalinger i den specifikke kontekst af den påtænkte
anvendelse og afgøre, om de er hensigtsmæssige.