

# Sikkerhedsdatablad

## DAX Overfladedesinfektion 75+

 Udgivet: 04-02-2019  
 Version: 1.0.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1. Produktidentifikator

**Handelsnavn:** DAX Overfladedesinfektion 75+

**Gruppenavn:** Disinfection products

**Vare nr.**

| Vare nr. | Beskrivelse |
|----------|-------------|
| 494-24   | 300 ml      |
| 495-12   | 1000 ml     |

#### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Anbefalede anvendelser:** Desinfektion af glatte overflader.

PT 2 Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr.

 Biocid. Biocidmidler skal anvendes med forsigtighed. Læs etiket og brugsanvisning, før produktet tages i brug.  
 Kun til erhvervsmæssig brug

**PC:** Biocidholdige produkter (PC8)

**Frarådede anvendelser:** Hånddesinfektion. Ved længerevarende kontakt kan produktet udtørre huden.

#### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

##### Leverandør

**Firma:** CCS Hygien A/S  
**Adresse:** Hyllie Stationstorg 2  
**Post nr.:** 215 32  
**By:** Malmö  
**Land:** SVERIGE  
**E-mail:** Info@ccshygien.se  
**Telefon:** +46 (0)40 680 15 40

#### 1.4. Nødtelefon

82 12 12 12 (Giftlinjen) Nødtelefonen er åben hele døgnet.

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

**CLP-klassificering:** Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319

**Væsentligste skadevirkninger:** Meget brandfarlig væske og damp. Forårsager alvorlig øjenirritation.

#### 2.2. Mærkningselementer

##### Piktogrammer

# Sikkerhedsdatablad

## DAX Overfladedesinfektion 75+

Udgivet: 04-02-2019  
Version: 1.0.0



**Signalord:** Fare

### H-sætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

### P-sætninger

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P233 Hold beholderen tæt lukket.  
P305+351+338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P501 Indholdet/holderen bortskaffes som farligt affald. Skyllet emballage kan sorteres som plast.

### Supplerende oplysninger

Anvendelse: Overfladedesinfektion.  
Formuleringstype: Væske  
Aktive stoffer: 623 g/kg Ethanol og 63,7 g/kg Propan-2-ol  
Dosering: Gennemvæd en klud med ufortyndet desinfektionsmiddel. Alternativt sprøjt direkte på overfladen.  
Tør overfladen flere gange.  
Lad overfladen lufttørre.

### 2.3. Andre farer

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2 Blandinger

| Stof                | CAS Nr  | EC-nr     | REACH-registreringsnr. | Koncentration | Bemærkninger | CLP-klassificering                                                            |
|---------------------|---------|-----------|------------------------|---------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ethanol             | 64-17-5 | 200-578-6 | 01-2119457610-43-xxxx  | 60 - 70%      | 13, 15       | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319                                        |
| propan-2-ol         | 67-63-0 | 200-661-7 | 01-2119457558-25-xxxx  | 5 - 10%       | 13           | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>STOT SE 3;H336                      |
| 2-methylpropan-2-ol | 75-65-0 | 200-889-7 |                        | < 0,1%        |              | Flam. Liq. 2;H225<br>Eye Irrit. 2;H319<br>Acute Tox. 4;H332<br>STOT SE 3;H335 |

Se punkt 16 for ordlyd af H-sætninger.

13 = Stoffet har en national grænseværdi.

15 = REACH-registreret med en anden klassificering end i forordning 1272/2008 Bilag VI.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

**Indånding:** Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.  
**Indtagelse:** Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved ubehag.  
**Hudkontakt:** Vask huden med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.  
**Øjenkontakt:** Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge.  
**Generelt:** Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

# Sikkerhedsdatablad

## DAX Overfladedesinfektion 75+

Udgivet: 04-02-2019  
Version: 1.0.0

Direkte kontakt: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.  
Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.  
Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Behandl symptomer. Ingen særlig, øjeblikkelig behandling er nødvendig.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

**Egnede slukningsmidler:** Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.

**Uegnede slukningsmidler:** Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brand- og eksplosionsfare: Meget brandfarlig væske og damp. Opløsningsmiddeldampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Farlige forbrændingsprodukter: Kulmonoxid og kuldioxid.

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Hvis det kan gøres uden fare, fjernes beholdere fra det brandtruede område. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Anvend luftforsynet åndedrætsværn og kemisk beskyttelsesdragt, hvis personlig (tæt) kontakt er sandsynlig.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

**For ikke-indsatspersonel:** Stop lækagen, hvis dette kan gøres uden risiko. Sørg for god udluftning. Rygning og brug af åben ild forbudt. Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

**For indsatspersonel:** Udover ovenstående: Normal indsatsbeklædning svarende til EN 469 anbefales.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå unødigt udslip til omgivelserne.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Mindre spild tørres op med en klud. Sørg for god udluftning.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for værnemiddeltypen. Se punkt 13 for bortskaffelse.

**Øvrig information:** Mindre spild fra enkeltemballage forventes ikke at forårsage ophobning af dampe i eksplosive koncentrationer.

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Produktet bør anvendes under velventilerede forhold. Rygning og brug af åben ild forbudt. Træf foranstaltninger imod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Det skal ved en arbejdspladsvurdering sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet.

# Sikkerhedsdatablad

## DAX Overfladedesinfektion 75+

 Udgivet: 04-02-2019  
Version: 1.0.0

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares forsvarligt og utilgængeligt for børn. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Opbevaringstemperatur: 0-30°C. Brandfareklasse I-2, oplagsenhed 1 liter.

### 7.3. Særlige anvendelser

Ingen.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Grænseværdi

| Stofnavn    | Periode | ppm  | mg/m3 | Fiber/cm3 | Bemærkninger | Anmærkninger |
|-------------|---------|------|-------|-----------|--------------|--------------|
| ethanol     | 8h      | 1000 | 1900  |           |              |              |
| propan-2-ol | 8h      | 200  | 490   |           |              |              |

**Målingsmetoder:** Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

**Retsgrundlag:** Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer nr. 655/2018. At-vejledning C.0.1 om grænseværdier for stoffer og materialer, August 2007.

### 8.2. Eksponeringskontrol

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:** Brug værnemidler som angivet nedenfor.

**Personlige værnemidler, øje-/ansigtsbeskyttelse:** Ikke påkrævet ved normal forventet anvendelse. Brug beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene. Øjenværn skal følge EN 166.

**Personlige værnemidler, hudbeskyttelse:** Ikke påkrævet.

**Personlige værnemidler, håndbeskyttelse:** Ved direkte hudkontakt brug beskyttelseshandsker. Materialetype: Nitrilgummi/ Butylgummi. Gennembrudstiden er ikke bestemt for produktet. Skift handsker ofte. Handsker skal følge EN 374.

**Personlige værnemidler, åndedrætsværn:** Normalt ikke påkrævet. Ved utilstrækkelig ventilation skal der anvendes åndedrætsværn. Filtype: A. / P. Åndedrætsværn skal følge en af følgende standarder: EN 136/140/145.

**Miljøeksponeringskontrol:** Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes.

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

| Parameter               | Værdi/enhed                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Produktets tilstand     | Flydende                                                                    |
| Farve                   | Klar                                                                        |
| Lugt                    | Alkohol                                                                     |
| Opløselighed            | Blandbart med følgende: Vand. Alkoholer.                                    |
| Eksplorative egenskaber | Produktet er ikke eksplosivt, men kan danne eksplosive blandinger med luft. |
| Oxiderende egenskaber   | Ikke oxiderende.                                                            |

| Parameter      | Værdi/enhed | Bemærkninger                       |
|----------------|-------------|------------------------------------|
| pH i opløsning | 6 - 8       | Som leveret (anvendes ufortyndet). |
| pH koncentrat  | 6 - 8       | Som leveret                        |
| Smeltepunkt    | Ingen data  |                                    |
| Frysepunkt     | Ingen data  |                                    |

# Sikkerhedsdatablad

## DAX Overfladedesinfektion 75+

Udgivet: 04-02-2019  
Version: 1.0.0

|                                            |            |                        |
|--------------------------------------------|------------|------------------------|
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval | ~ 80 °C    |                        |
| Flammepunkt                                | < 23 °C    |                        |
| Fordampningshastighed                      | Ingen data |                        |
| Antændelighed (fast stof, luftart)         | Ingen data |                        |
| Antændelsesgrænser                         | Ingen data |                        |
| Eksplodingsgrænser                         | Ingen data |                        |
| Damptryk                                   | Ingen data |                        |
| Dampmassefylde                             | > 1        | Referencegas: Luft = 1 |
| Relativ massefylde                         | 870 - 880  |                        |
| Fordelingskoefficient n-oktanol/vand       | Ingen data |                        |
| Selvantændelsestemperatur                  | Ingen data |                        |
| Dekomponeringstemperatur                   | Ingen data |                        |
| Viskositet                                 | Ingen data |                        |
| Lugtterskel                                | Ingen data |                        |

### 9.2 Andre oplysninger

#### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

##### 10.1. Reaktivitet

Reagerer med følgende: Stærke oxidationsmidler.

##### 10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

##### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft.

##### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder.

##### 10.5. Materialer, der skal undgås

Stærke oxidationsmidler.

##### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold.

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og brandfarlige og giftige luftarter kan dannes. Blandt andet: Kulmonoxid og kuldioxid.

#### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

##### 11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

###### Akut toksicitet - indtagelse

###### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi       | Konklusion | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Rotte     | LD50     |                 | > 2000mg/kg |            | OECD TG 401 | Leverandør |

###### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksposeringstid | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|
| Rotte     | LD50     |                 | > 2000mg/kg |            |            | Leverandør |

Indtagelse kan give ubehag. Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

# Sikkerhedsdatablad

## DAX Overfladedesinfektion 75+

Udgivet: 04-02-2019  
Version: 1.0.0

### Akut toksicitet - hud

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi       | Konklusion | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Kanin     | LD50     |                  | > 2000mg/kg |            | OECD TG 402 | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi       | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------------|------------|------------|------------|
| Kanin     | LD50     |                  | > 2000mg/kg |            |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Akut toksicitet - indånding

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi    | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|----------|------------|------------|------------|
| Mus       | LC50     | 4 h              | > 20mg/l |            |            | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi    | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|----------|------------|------------|------------|
| Rotte     | LC50     | 8 h              | > 20mg/l |            |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Hudætsning/-irritation

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype   | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion          | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|------------|------------------|-------|---------------------|-------------|------------|
| Kanin     | Irritation |                  |       | Ingen hudirritation | OECD TG 404 | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion       | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------|------------------|------------|------------|
| Kanin     |          |                  |       | Ikke irriterende |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. Affedter og udtørre huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

### Alvorlig øjenskade/-irritation

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype   | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion             | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|------------|------------------|-------|------------------------|-------------|------------|
| Kanin     | Irritation |                  |       | Moderat øjenirritation | OECD TG 405 | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion  | Testmetode | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------|-------------|------------|------------|
| Kanin     |          |                  |       | Irriterende |            | Leverandør |

Direkte kontakt: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd.

### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme | Testtype | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion            | Testmetode  | Kilde      |
|-----------|----------|------------------|-------|-----------------------|-------------|------------|
| Marsvin   |          |                  |       | Ikke sensibiliserende | OECD TG 406 | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme | Testtype     | Eksponeeringstid | Værdi | Konklusion            | Testmetode | Kilde      |
|-----------|--------------|------------------|-------|-----------------------|------------|------------|
| Marsvin   | Buehler-Test |                  |       | Ikke sensibiliserende |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at

# Sikkerhedsdatablad

## DAX Overfladedesinfektion 75+

 Udgivet: 04-02-2019  
Version: 1.0.0

være opfyldt.

|                                         |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kimcellemutagenicitet:</b>           | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                                                             |
| <b>Kræftisiko:</b>                      | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                                                             |
| <b>Reproduktionstoksicitet:</b>         | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                                                             |
| <b>Enkel STOT-eksponering:</b>          | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke. Produktet afgiver dampe fra organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. |
| <b>Gentagne STOT-eksponeringer:</b>     | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata foreligger ikke.                                                                                             |
| <b>Aspirationsfare:</b>                 | Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Testdata kan teknisk ikke fremskaffes.                                                                                |
| <b>Andre toksikologiske virkninger:</b> | Ingen kendte.                                                                                                                                                    |

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

#### Ethanol, cas-no 64-17-5

| Organisme                     | Arter                    | Eksponerings<br>tid | Testtype | Værdi     | Konklusion | Testmetode  | Kilde      |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------|------------|
| Fisk                          | Leuciscus idus melanotus | 48 h                | LC50     | > 100mg/l |            | OECD TG 203 | Leverandør |
| Alger eller andre vandplanter | Chlorella pyrenoidosa    |                     | EC50     | 5000 mg/l |            | OECD TG 201 | Leverandør |
| Krebsdyr                      | Daphnia magna            | 24 h                | EC50     | > 100mg/l |            | OECD TG 202 | Leverandør |
| Bakterier                     | Pseudomonas putida       | 16 h                | EC0      | 6500 mg/l |            |             | Leverandør |

#### propan-2-ol, cas-no 67-63-0

| Organisme                     | Arter                    | Eksponerings<br>tid | Testtype | Værdi     | Konklusion | Testmetode | Kilde      |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| Fisk                          | Leuciscus idus melanotus | 48 h                | LC50     | > 100mg/l |            |            | Leverandør |
| Krebsdyr                      | Daphnia magna            | 48 h                | EC50     | > 100mg/l |            |            | Leverandør |
| Alger eller andre vandplanter | Scenedesmus subspicatus  | 72 h                |          | > 100mg/l |            |            | Leverandør |

Produktet er ikke klassificeringspligtigt. Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Er biologisk let nedbrydeligt.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering forventes ikke.

### 12.4. Mobilitet i jord

Opløselig i vand. Produktet indeholder organiske opløsningsmidler, som fordamper let fra alle overflader.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

# Sikkerhedsdatablad

## DAX Overfladedesinfektion 75+

Udgivet: 04-02-2019  
Version: 1.0.0

Produktet indeholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

### 12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendte.

## PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Undgå unødigt udslip til omgivelserne. Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer.

Klude med organiske opløsningsmidler: Affaldsgruppe: H EAK-kode: 15 02 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftøringsklude og beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer.

Tom, rensset emballage bør bortskaffes til genanvendelse. Urenset emballage bortskaffes via den lokale affaldsordning.

**Affaldskategorier:** Afhængig af slutanvendelse:  
07 07 04\* Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
16 03 05\* Organisk affald indeholdende farlige stoffer  
18 02 05\* Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### Landtransport (ADR/RID)

|                                                                   |                                           |                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|-----|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | 1987                                      | <b>14.4. Emballagegruppe:</b>   | II  |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | ALKOHOLER, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) | <b>14.5. Miljøfarer:</b>        |     |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | 3                                         |                                 |     |
| <b>Fareetiket(ter):</b>                                           | 3                                         |                                 |     |
| <b>Farenummer:</b>                                                | 33                                        | <b>Tunnel restriktionskode:</b> | D/E |

### Transport via indre vandveje (ADN)

|                                                                   |                                          |                               |    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | 1987                                     | <b>14.4. Emballagegruppe:</b> | II |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) | <b>14.5. Miljøfarer:</b>      |    |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | 3                                        |                               |    |
| <b>Fareetiket(ter):</b>                                           | 3                                        |                               |    |
| <b>Transport i tankskibe:</b>                                     |                                          |                               |    |

### Søtransport (IMDG)

|                                                                   |                                          |                                       |           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>14.1. UN-nummer:</b>                                           | 1987                                     | <b>14.4. Emballagegruppe:</b>         | II        |
| <b>14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):</b> | ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol) | <b>14.5. Miljøfarer:</b>              |           |
| <b>14.3. Transportfareklasse(r):</b>                              | 3                                        | <b>Navne på miljøfarlige stoffer:</b> |           |
| <b>Fareetiket(ter):</b>                                           | 3                                        |                                       |           |
| <b>EmS:</b>                                                       | F-E, S-D                                 | <b>IMDG Code segregation group:</b>   | - Ingen - |

### Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

|                         |      |                               |    |
|-------------------------|------|-------------------------------|----|
| <b>14.1. UN-nummer:</b> | 1987 | <b>14.4. Emballagegruppe:</b> | II |
|-------------------------|------|-------------------------------|----|

# Sikkerhedsdatablad

## DAX Overfladedesinfektion 75+

Udgivet: 04-02-2019  
Version: 1.0.0

**14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):** ALCOHOLS, N.O.S. (Ethanol) (propan-2-ol)  
**14.3. Transportfareklasse(r):** 3  
**Fareetiket(ter):** 3

**14.5. Miljøfarer:**

### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ingen.

### 14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL og IBC-koden

Ikke relevant.

**Øvrig information:** Kan transporteres som begrænset mængde i.h.t. ADR 3.4. Kombinationsemballager: max 1 liter pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg pr. kolli.  
Kan transporteres som begrænset mængde i.h.t. IMDG 3.4. Kombinationsemballager: max 1 liter pr. indvendig emballage og max 30 kg pr. kolli. Ved anvendelse af krympe- eller strækfolie er grænsen 20 kg pr. kolli.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

**Særlige bestemmelser:** EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP). EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (BPR) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH). KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/830 (SDS). Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 om arbejdets udførelse, med senere ændringer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde, med senere ændringer. Unge under 18 år må ikke erhvervsmæssigt anvende eller udsættes for produktet. Unge over 15 år er dog undtaget denne regel, hvis produktet indgår som et nødvendigt led i en uddannelse.

Direktiv 2012/18/EU (Seveso), Brandfarlige væsker: Kolonne 2: 5000 t, Kolonne 3: 50000 t.

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

**Øvrig information:** Der er udført kemikaliesikkerhedsvurdering for følgende stoffer: Ethanol

## PUNKT 16: Andre oplysninger

### Versionshistorik og ændringsangivelser

| Version | Revisionsdato | Ansvarlig            | Ændringer |
|---------|---------------|----------------------|-----------|
| 1.0.0   | 04-02-2019    | CCS Hygien A/S (SKP) | Ny        |

**Forkortelser:** DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative

**Referencer til litteratur og datakilder:** ECHA reg. sub.: ECHA database for information on registered substances.

**Anbefalet uddannelse:** Et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

# Sikkerhedsdatablad

## DAX Overfladedesinfektion 75+

Udgivet: 04-02-2019  
Version: 1.0.0

**Dato:** 04-02-2019

**Klassificeringsmetode:** Beregning på baggrund af farerne for de kendte bestanddele. Testdata.

### Liste med relevante H-sætninger

H225 Meget brandfarlig væske og damp.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H332 Farlig ved indånding.  
H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.  
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

**Produkttype:** PT 2 Produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr.

### SDS er udarbejdet af

**Firma:** Plum A/S  
**Adresse:** Frederiks Plums Vej 2  
**Post nr.:** Dk-5610  
**By:** Assens  
**Land:** DANMARK  
**Dokumentsprog:** DK